

数据表

DTU-1031X

10.1-inch
Pen Display



WACOM® for Business

DTU-1031X

Cost-effective digital document handling



产品概述

Wacom DTU-1031X笔感应数位屏采用10.1英寸LCD显示屏，为那些希望以电子方式查看、填写、签署全尺寸文档的企业或机构用户提供了紧凑且经济的解决方案。

笔感应数位屏的水平表面设计，仅需一根USB线工作（配两个连接器），使其易于集成到服务终端或零售POS环境，减少了工作环境的杂乱。

主要特性和优势

- 10.1英寸彩色LCS显示屏，用于查看文档和进行签名，提供舒适的应用体验
- 采用先进的AES 256/ RSA2048加密技术，交易安全
- 纤薄的设备外形，可水平使用或使用内置的支架，内置VESA安装孔另外提供了安装选项，方便使用第三方支架

- 灵活工作
仅需一根USB电缆提供电源和数据传输（配有两个连接器），减少安装杂乱
- 采用Wacom专利无源无线数位笔技术，提供512级压力感应，精确的签名获取和手写输入
- 配有耐用耐磨的防刮硬化玻璃，在多种光照条件下亦可轻松阅读，并提供媲美纸张的书写体验

一般规格

 尺寸 (宽x高x深, 不包括支架)	12.2 x 8.54 x 0.55英寸/310 x 217 x 14毫米
 重量 (包括支架)	2.4磅 (1.1千克)
 支架角度	18° 一体式支架
 电源	USB总线供电, 无需交流电
 功耗	最高5W, 睡眠模式时为1W
 通信接口	USB 2.0 (高速)
 可编程按钮	未提供
 支持的操作系统	Windows 10 / 8.1 / 7 (32位、64位) Mac OSX 10.11或更高

LCD屏幕

 LCD显示屏类型	TN
 触控输入	无
 玻璃表面	硬化/强化玻璃
 纵横比	16:10
 原始分辨率	1024 x 600像素
 视频输入	USB
 视角 (水平/垂直)	140° / 120°
 颜色	262,144色
 亮度	0.13 cd/in ² /200 cd/m ² (典型值)
 对比度	500:1 (典型值), 350:1 (最小值)
 响应时间	TR 3毫秒, TF 5毫秒


数位板和书写笔

 技术	电磁共振 (EMR)
 屏幕尺寸	对角线10.1英寸 (8.77 x 4.93英寸/222.7 x 125.3毫米)
 协同分辨率	2540 lpi
 坐标精度	±0.02英寸/±0.5毫米 (中心)
 响应率	200点/秒
 压感级别	512
 加密	AES 256 / RSA 2048
 读取高度	0.2英寸/5毫米 (中心)

其他

 书写笔存放	一体式笔槽、笔座
 安全锁孔	有, Kensington
 安装系统	VESA 2.95英寸/75毫米
 签名软件兼容性	兼容签名/数字签名软件和Wacom sign pro PDF; 开发人员可使用C++、.NET和Java SDK/API
 驱动程序	需要安装Wacom驱动程序和MCT视频驱动程序, 开发人员可使用SDK/API
 包装内容	DTU-1031X、书写笔、USB电缆、安装CD、 快速入门指南、笔绳、备用笔尖、笔尖拆卸工具、 笔槽盖、USB插头附件、4个VESA装配螺钉

More human



More digital

关于更多信息或项目支持需求，请通过以下方式联系Wacom行业方案事业部：

400-810-5460 /// e-signature@wacom.com

Wacom for Business充分利用其在数字笔输入技术领域几十年来的技术积累，帮助企业实现可互动的数字化流程。我们通过可存储和显示具有生物特征的精确数字墨水软件，能有效增强Wacom以及第三方笔感应设备的应用。通过此类集成应用，我们遍布全球的合作伙伴能够将手写数字签名和批注功能无缝整合到企业工作流程之中。

成果：无纸化流程，具有熟悉但以数字形式再现的纸笔触感。

更重要的是，我们的WILL™ 3.0（Wacom墨水层语言）通用墨水标准能为新应用程序提供动力，让新一代产品为客户带来更个性化更数字化的应用体验。

WACOM® for Business



business.wacom.com

© 2019 台灣和冠資訊科技(股)公司 关于更多信息，请联系：
台灣和冠資訊科技(股)公司 · 台北市中山區104松江路237號9F-1
Contactapbs@Wacom.com · +886-2-2516-1718